

Gilnox

Sheetfed Offset

Auxiliaire pour encres

Caractéristiques	Anti-siccatif sous forme d'aérosol, ayant pour effet d'empêcher le séchage des encres lors d'arrêts prolongés.
Mise en oeuvre	<p>Agiter avant emploi. A vaporiser sur le système d'encrage et dans l'encrier pendant l'arrêt de la machine afin d'éviter le séchage de l'encre, en faisant tourner lentement les rouleaux.</p> <p>Pour un résultat optimum, il est conseillé de vaporiser Gilnox à une distance de 30 à 45 cm des rouleaux. L'efficacité se règle en faisant varier la quantité de produit vaporisé.</p>
Qualités et Avantages	<p>Emploi très facile.</p> <p>S'élimine facilement lors de la remise en route en passant quelques macules.</p>
Mise en garde	<p>Aérosol.</p> <p>Contient un gaz propulseur inflammable.</p> <p>Ne pas pulvériser près d'une flamme. Ne pas pulvériser à plus de 50°C. Ne pas tenir l'aérosol près d'une source de chaleur.</p> <p>Ne pas percer. Ne pas détruire par le feu. Ne pas jeter au feu même vide.</p>
Stockage	Ne pas stocker près d'une source de chaleur.
Code et Conditionnement	<p>VU1A-002G Gilnox Antioxydant 0,400 ML</p> <p>12A1 Aérosol</p> <p>12 aérosols par carton complet</p>

FlintGroup_Gilnox_v012008.doc – exv02.2007
MAJ : 01.2008.bda



Par cette notice, nous voulons informer et conseiller nos clients. Nos informations découlent d'expériences générales et de laboratoire : leur transposition dans le domaine des réalisations concrètes est soumise à des facteurs multiples indépendants de notre contrôle. En conséquence, nous espérons que vous comprendrez que ces conseils ne peuvent engager notre responsabilité.

Les noms des produits complétés par un © sont des marques déposées de Flint Group Incorporated.

Flint Group France s.a.s.
Sheetfed Division France
F-60676 Clermont cedex
T 03 44 77 67 92
F 03 44 77 67 77
E division.offset@eu.flintgrp.com
I www.flintgrp.com